

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Il fondo FD incolore è un fondo monocomponente neutro a base di resina siliconica, indicato per tutte le masse indurenti all'aria e per gli adesivi a base di gomma siliconica.

Questo fondo viene utilizzato soprattutto per giunzioni nel settore edilizio e delle costruzioni sotto il livello del suolo, se non sono previste sollecitazioni alcaline dei supporti troppo forti. Nel caso di supporti fortemente assorbenti, è consigliabile applicare il fondo più volte, fino ad ottenere un film di resina visibile. Il fondo FD incolore viene spesso utilizzato anche come promotore di adesione e protettivo anticorrosivo nell'incapsulamento o nell'incollaggio di parti metalliche con gomma di silicone PLASTOSIL.

Questo fondo, se necessario, può anche essere sottoposto a cottura. Il tempo di essiccamento a temperatura ambiente è di circa 1 ora.

Viene utilizzato nel caso di supporti porosi, assorbenti, nonché alcalini, in particolare materiali edili come calcestruzzo, calcestruzzo cellulare, eternit, mattoni, ecc., unitamente a gamma di silicone PLASTOSIL.

Questo fondo viene poi impiegato se si prevede una maggiore alcalinità del supporto (ad es. giunzione di calcestruzzo fresco).

Nel caso di substrati fortemente assorbenti (calcestruzzo cellulare), si dovrebbe applicare il fondo due volte, al contrario, nel caso di supporti poco assorbenti, è consigliabile diluire il fondo con solvente (xilo, metiletichetone). essiccamento a temperatura ambiente.

Film di resina, se esposte continuamente alla luce possono scolorire, la capacità di funzione non viene per questo pregiudicata.