

PLASTOSIL NEUTRO MANHT.14

Plastosil Neutro Manht.14 è un sigillante siliconico elastico monocomponente a reticolazione neutra con basso modulo per giunti di dilatazione soggetti a rilevanti movimenti, è verniciabile solamente con apposito aggrappante. Ottima resistenza ai raggi UV e all'invecchiamento. Permanentemente elastico nel tempo. Conforme CE con standard applicativo UNI 9610 -9611.

Applicazioni:

Giunti a pavimentazione, parcheggi aree commerciali e ospedaliere (gradoni-park) "con modulo Shore 30", per giunti di dilatazione di edifici civili e industriali "con modulo Shore 20", per tutte quelle applicazioni in cui si richiede una elevata resistenza agli agenti atmosferici, per giunti in continuo contatto con l'acqua, ottima aderenza nei supporti in cemento e calcestruzzo senza l'uso di primer, si può verniciare con apposito aggrappante promotore **PLEXISOL**.

Lavorazione:

Vi rimandiamo al ns. opuscolo informativo generale "**Profilo tecnico dei sigillanti siliconici Plastosil**".

Proprietà del Prodotto:

-Tipo di indurimento	Reagisce con l'umidità dell'aria
-Peso specifico	1.40 gr/cc
-Viscosità	Pasta tixotropica
-Temperatura di applicazione	da -10°C a+40°C
-Fuori polvere a 23°C e 50% u.r.	c.a. 0,5 h
-Indurimento attraverso lo strato a 23°C e 50% u.r.	2 mm/24 h
-Durezza shore A:	c.a. 19
-Allungamento alla rottura (DIN 53504)	750%
-Modulo elastico al 100 (MPa)	0.3
-Ripresa elastica	99%
-Capacità di movimento dinamico	25%
-Temperatura di esercizio	-40°C / +100°C

Stabilità, Qualità / Magazzinaggio

Il materiale può essere conservato in luogo fresco (meno di 25°C) e asciutto.

La qualità si applica soltanto al prodotto e non alle proprietà che dipendono dalla applicazione del sigillante e sono pertanto al di fuori del nostro controllo.

Misure di Sicurezza

Evitare il contatto del sigillante non vulcanizzato con occhi e mucose, poiché potrebbe causare irritazioni. Qualora ciò dovesse accadere, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere lontano dai bambini.

INFORMAZIONI GENERALI

B.F. PLASTOSIL S.R.L. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.

B.F. PLASTOSIL S.R.L.