

# **PLASTOSIL NE.1450**

Plastosil Neutro 1450 è un sigillante elastico monocomponente a reticolazione neutra con basso modulo per giunti di dilatazione soggetti a rilevanti movimenti, è verniciabile.

## **Applicazioni:**

Giunti a pavimentazione, parcheggi aree commerciali e ospedaliere (gradoni-park), per giunti di dilatazione di edifici civili e industriali, per tutte quelle applicazioni in cui si richiede una elevata resistenza agli agenti atmosferici, ottima aderenza nei supporti in cemento e calcestruzzo senza l'uso di primer, si può verniciare dopo quattro settimane.

## **Proprietà del Prodotto:**

-Tipo di indurimento	Reagisce con l'umidità dell'aria
-Peso specifico	1.50 gr/cc
-Viscosità	Pasta tixotropica
-Temperatura di applicazione	da -5°C a +40°C
-Fuori polvere a 23°C e 50% u.r.	c.a. 1 h
-Indurimento attraverso lo strato a 23°C e 50% u.r.	2 mm/24 h
-Durezza shore A:	c.a. 25
-Allungamento alla rottura (DIN 53504)	>700%
-Modulo elastico al 100% (DIN 52455)	<0.2N/mm <sup>2</sup>
-Ripresa elastica	>97%
-Capacità di movimento dinamico	+/- 25%
-Temperatura di esercizio	-30°C / +100°C

## **Istruzioni per L'uso**

Preparazione del sottofondo: tutte le superfici devono essere pulite e in buono stato, prive di polvere e grasso. E' consigliabile effettuare test preliminari d'adesione al tipo di supporto.

## **Stabilità, Qualità / Magazzinaggio**

Il materiale può essere conservato in luogo fresco (meno di 25°C) e asciutto.

La qualità si applica soltanto al prodotto e non alle proprietà che dipendono dalla applicazione del sigillante e sono pertanto al di fuori del nostro controllo.

## **Misure di Sicurezza**

Evitare il contatto del sigillante non vulcanizzato con occhi e mucose, poiché potrebbe causare irritazioni. Qualora ciò dovesse accadere, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere lontano dai bambini.

## **Informazioni generali**

B.F. PLASOSIL S.R.L. si riserva il diritto di modificare o aggiornare la presente scheda tecnica senza alcun preavviso. I clienti sono gentilmente pregati di verificare di essere in possesso della corrente edizione.

**PRIMA DI UTILIZZARE IL PRODOTTO CONSULTARE SEMPRE LE SCHEDE DI SICUREZZA.**

**B.F. PLASTOSIL S.R.L.**